



# Smart Home Total Solution

物聯網居家保全監控節能實用組  
SH206+

物聯網  
系列

## Sapido

智慧情境、保全監控、智慧節能、  
家庭主控制器、智慧連動設定、  
裝置無限擴充

- 保全監控防盜
- 節能自動控制
- 遠端監控照護
- 音樂串流分享



三年保固



台灣精品  
2014



2014  
BC  
AWARD  
類別獎



台灣製



家庭主控制器  
ZGA201



無線日夜視攝影機  
IPJC2n



無線智慧插座  
WSG70n



無線保全警報器  
ZAL211



無線保全移動感測器  
MDKA0z



無線保全門窗感測器  
DDLA0z

Sapido居家物聯網是最完整的居家應用，適用於保全、監控、節能、照護、影音串流等應用『居家』、『外出』、『睡眠』及自訂模式，一鍵切換各種居家情境，讓系統依照平日的作息，開啟智慧插座和啟動錄影，喇叭也可依排程播放喜愛的音樂，滿足家人多元的生活需求

- 根據生活習慣，隨時切換情境模式，滿足日常生活需求
- 環境監控照護，一旦發生異狀手機立即收到推播訊息
- 控制非電子面板的電器，可設定排程、統計用電量等
- 家庭主控制器，一鍵串聯所有裝置，智慧裝置無限擴充

包裝內容	ZGA201主控制器、IPJC2n分享器、ZAL211、MDKA0z、DDLA0z、WSG70n、電源供應器*2、16G隨身碟、4號鹼性電池*4、自攻牙螺絲*2、泡棉雙面膠、快速安裝手冊
<b>ZGA201</b>	
無線標準	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ZigBee
無線速度	11ac：最大傳輸速率866Mbps 11n：最大傳輸速率300Mbps (11AC最大傳輸速率理論值為866Mbps概括統稱900Mbps)
無線頻段	5GHz/2.4GHz雙頻
無線天線	7dBi全向型雙頻天線*2、5dBi指向型天線*1
連接埠	10/100/1000Mbps RJ45 – WAN*1、LAN*4、USB2.0*1
網路模式	ADSL/光纖、浮動IP/有線電視、固定IP、PPTP、L2TP、WiFi ISP、AP、WiFi AP
LED燈號	Power*1、Status/WPS*1、WAN*1、LAN*4、5GHz/2.4GHz*1
無線防護	WPA、WPA2、WPA2 Mixed、WPS (支援PBC/PIN)
電源	AC輸入100~240V，DC輸出12V/1.2A
外觀	198mm(長)*107mm(寬)*39mm(高)
重量	383g
<b>IPJC2n</b>	
無線標準	IEEE 802.11 b/g/n
無線速度	150Mbps
無線天線	5dBi*1
連接埠	10/100Mbps RJ45 – WAN*1、LAN*1、USB2.0*1、3.5mm音源孔
網路模式	ADSL/光纖、浮動IP/有線電視、固定IP、PPTP、L2TP、AP、WiFi ISP、WiFi AP
LED燈號	Power*1、Speaker power*1、Cam power/Recorder*1、WAN/LAN*1、Wireless/WPS*1
無線防護	WPA、WPA2、WPA2 Mixed、WPS (支援PBC/PIN)
系統需求	支援Windows、MAC、Linux
解析度	HD 720p(1280x720)
影像格式	H.264/M-JPEG
攝影模式	4倍數位變焦、自動白平衡、自動曝光
最低照度	夜視功能，0 Lux (啟用IR LED)
紅外線濾片	日夜自動切換，IR LED*4
電源	AC輸入100~240V，DC輸出5V/2A
外觀	143mm(長)*106mm(寬)*65mm(高)
重量	236.7g
安規認證	NCC、BSMI

<b>WSG70n</b>	
無線標準	IEEE 802.11 b/g/n
無線速度	150Mbps
無線天線	內建*1
連接埠	10/100Mbps RJ45 – WAN/LAN*1
網路模式	ADSL/光纖、浮動IP/有線電視、固定IP、PPTP、L2TP、AP、WiFi ISP、WiFi AP
LED燈號	Wireless/WPS*1、LAN/WAN/Status*1、Power ON/OFF*1
無線防護	WPA、WPA2、WPA2 Mixed、WPS(支援PBC/PIN)
智慧節能	符合IEEE802.3az規範，支援Green AP技術
電源	AC輸入/輸出110-120V / 10A / 60Hz /
外觀	107.3(長)*70.6(寬)*56.7(高)mm
重量	121.2g
<b>ZAL211</b>	
無線標準	ZigBee無線技術
電源	AC輸入100~240V
外觀	107.3(長)*70.6(寬)*56.7(高)mm
重量	122.2g
<b>MDKA0z</b>	
無線標準	ZigBee無線技術
LED燈號	ZigBee連線燈
<b>ZigBee距離測試</b>	
開放空間連線距	40~50公尺
隔水泥牆連線距	30公尺
電源	2顆4號鹼性電池(AAA)
外觀	59.4(長)*71(寬)*69.7(高)mm
重量	61.8g
<b>DDLA0z</b>	
無線標準	ZigBee無線技術
LED燈號	ZigBee連線燈
<b>ZigBee距離測試</b>	
開放空間連線距	40~50公尺
隔水泥牆連線距	30公尺
電源	2顆4號鹼性電池(AAA)
外觀	54.2(長)*43.9(寬)*23(高)mm
重量	41.7g

