

類別	網路交換器 Dump Switch				高速交換器 Gigabit Switch			
型號	HF-3205	HF-3208	DS160e	HF-3024	GS510w	GS810w	HG-3216	HG-3224
品名	5埠智慧型高速 乙太網路交換器	8埠智慧型高速 乙太網路交換器	16埠節能型高速 交換器	24埠10/100Mbps 乙太網路交換器	5埠智慧兩用型 Gigabit光速交換器	8埠智慧兩用型 Gigabit光速交換器	16埠節能型 Gigabit光速交換器	24埠節能型 Gigabit光速交換器
產品圖								
標準規範	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x 流量控制	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x 流量控制	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x 流量控制	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x 流量控制	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制
使用介面	5埠10/100Mbps自動 調整RJ-45標準乙太 網路連接埠	8埠10/100Mbps自動 調整RJ-45標準乙太 網路連接埠	16埠10/100Mbps自動 調整RJ-45標準乙太 網路連接埠	24埠10/100Mbps自動 調整RJ-45標準乙太 網路連接埠	5埠10/100/1000Mbps 自動調整RJ-45標準 乙太網路連接埠	8埠10/100/1000Mbps 自動調整RJ-45標準 乙太網路連接埠	16埠10/100/1000Mbps 自動調整RJ-45標準 乙太網路連接埠	24埠10/100/1000Mbps 自動調整RJ-45標準 乙太網路連接埠
自動MDI/MDIX 交換	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
傳輸方式	先儲存後傳輸	先儲存後傳輸	先儲存後傳輸	先儲存後傳輸	先儲存後傳輸	先儲存後傳輸	先儲存後傳輸	先儲存後傳輸
資料 傳輸	全雙工	200Mbps	200Mbps	200Mbps	200Mbps	200Mbps	200Mbps	200Mbps
	半雙工	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
封包緩衝	384Kbit	512Kbit	2Mbit	1.75Mbit	1Mbit	2Mbit	2Mbit	3.5Mbit
巨型封包	2047bytes	1552bytes	2K bytes	1664bytes	9216bytes	9216bytes	9216bytes	9216bytes
MAC 位址	2K	1K	8K	8K	8K	8K	8K	16K
背板頻寬	1Gbps	1.6Gbps	3.2Gbps	4.8Gbps	10Gbps	16Gbps	32Gbps	48Gbps
LED 燈號指示	電源x 1 連接埠/Act/Loop x 5	電源x 1 連接埠/Act/Loop x 8	電源x 1 連接埠/Act x 16	電源x 1 連接埠/Act x 24	電源x 1 連接埠/Act /Loop x 5	電源x 1 連接埠/Act /Loop x 8	電源x 1 連接埠/Act /Loop x 16	電源x 1 連接埠/Act /Loop x 24
QoS頻寬管理按鍵	✓	✓			✓	✓		
VLAN (網路群組管理)		VLAN x 2				VLAN x 2		
電源(供電模式)	DC Jack IN(直流) 5V/0.4A	DC Jack IN(直流) 5V/0.4A	DC Jack IN(直流) DC 5V/1A	AC IN(交流) AC 100~240V	DC Jack IN(直流) AD510pi(5V/1A)	DC Jack IN(直流) AD510pi(5V/1A)	AC IN(交流) AC 100~240V	AC IN(交流) AC 100~240V
Loop 偵測	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
智慧節能	IEEE802.3az	IEEE802.3az	IEEE802.3az		IEEE802.3az	IEEE802.3az	IEEE802.3az	IEEE802.3az
尺寸(mm)	122 x 80 x 30	154 x 90 x 30	175 x 110 x 36	442 x 130 x 44	122 x 80 x 30	154 x 90 x 30	250 x 148 x 42	250 x 148 x 42
重量 (g)	96g	127g	475g	1400g	96g	127g	1025g	1163g